

ドライバーへの確かな注意喚起

LED車載安全表示器

安全

視認性の良い橙色高輝度LEDの採用で遠くからでも視認できます。
 字高240mmの大きな文字でドライバーへの確に注意を喚起します。
 表示パターンは夏用モデル、冬用モデルのそれぞれに3パターンずつあります。



TYPE : 1. 「清掃中」を固定表示 (SC-240A-0)
 2. 「注意」を固定表示
 3. 「清掃中」と「注意」を1.5秒間隔で交互表示

TYPE : 1. 「除雪中」を固定表示 (JS-240A-0)
 2. 「作業中」を固定表示
 3. 「除雪中」と「作業中」を1.5秒間隔で交互表示



操作は付属のコントローラでカンタン操作。
 コントローラのスイッチは大型スイッチを採用、
 作業手袋をしたままでもラクラク操作できます。

ラクラク操作！



厚さはわずか34mm、スマートなフロントビュー。



この薄さ！

機器仕様

1. 表示部仕様

構造・・・・・・・・・・屋外防雨型 (I P 3 3)
外形寸法・・・・・・・・W 8 8 0 × H 4 6 0 × D 3 4 (m m)
重量・・・・・・・・・・約 1 0 k g
L E D・・・・・・・・・・5、橙色、単色発光 (8 0 0 m c d)
文字高・・・・・・・・・・2 4 0 m m
フロントカバー・・・・・・・・アクリル、3 t (スモークブラウン)
ベースプレート・・・・・・・・S G T 1 . 6 t (亜鉛処理鋼板にアクリル塗装処理、N - 1 . 0 半ツヤ)
使用温度 / 湿度・・・・・・・・- 2 0 ~ + 5 0 / 3 0 % R H ~ 8 5 % R H

2. 操作部 (コントローラ) 仕様

構造・・・・・・・・・・非防水
外形寸法・・・・・・・・W 1 6 0 × H 1 2 0 × D 1 1 8 (m m)
重量・・・・・・・・・・約 1 . 5 k g
材質・・・・・・・・・・S P C C 1 . 6 t (アクリル塗装処理、N - 1 . 0 半ツヤ)
使用温度 / 湿度・・・・・・・・- 2 0 ~ + 5 0 / 3 0 % R H ~ 8 5 % R H

3. 電源仕様

電圧・・・・・・・・・・D C 2 4 V バッテリーより供給 (但し、エンジン動作時にて定格表示輝度が確保される)
消費電流・・・・・・・・2 . 0 A
使用ヒューズ・・・・・・・・3 A
材質・・・・・・・・・・S P C C 1 . 6 t (アクリル塗装処理)

4. 標準機器構成

以下の構成にて標準品一式となります。

L E D 表示器・・1 台
操作 B O X (コントローラ)・・1 台
表示器 操作 B O X 間ケーブル (1 2 m)・・1 本
2 . 0 s q、3 芯キャップタイヤケーブル (表示器側は接続済み)
・操作 B O X 接続用 (圧着端子 2 - 3 . 5) 処理済み
操作 B O X バッテリー間ケーブル (4 m)・・1 本
2 . 0 s q、3 芯キャップタイヤケーブル
・操作 B O X 接続用 (圧着端子 2 - 3 . 5) 処理済み
・バッテリー接続用は切りっぱなし

改良のためお断り無く仕様を変更する場合がございます。

- 次代のニーズを製品化する -



日本セック株式会社



ISO9001 認証
(本社工場 No. 59739)

本 社 ・ 工 場 : 〒 9 3 9 - 0 3 5 1 富山県射水郡小杉町戸破 8 - 1 0
TEL. 0766-57-0230 FAX. 0766-57-0233

東 京 営 業 所 : 〒 1 2 0 - 0 0 3 4 東京都足立区千住 4 - 2 - 2 - 5 0 5
TEL. 03-3879-6921 FAX. 03-3879-6922

大 阪 営 業 所 : 〒 5 7 7 - 0 8 4 1 東大阪市足代 2 - 5 - 1 8 7 - G
TEL. 06-6726-5077 FAX. 06-6726-5255

バンコク事務所 : Sukhumvit 71 Soi Saengthip, Phakanong, Klongtoey, Bangkok
TEL. +66-2-711-3930 FAX. +66-2-711-3930