

# 表示タイプ(GS、GM共通)

表示仕様				
タイプ	(I)	(II)	(III)	(IV)
上段	目標/予定の切替表示	目標/予定の切替表示	目標表示	目標/予定の切替表示
中段	実績表示	実績表示	予定表示	実績表示
下段	目標or予定と実績の差 [ 上段にて選択されている 数値と実績の差 ]	予定と実績の差 [ 目標/予定の切替に拘わらず 常に予定との差 ]	実績表示	達成率表示 [ $\frac{\text{実績}}{\text{目標/予定}} \times 100$ を計算し 0~999%の表示 ]

目標=固定表示(生産計画数) 予定=タクトタイムでカウントアップ(現時刻の生産予定数)

## オプション

押しボタンスイッチ	回転灯(1段積層式)	ブザー	固定用スタンド(GS専用)	ワイヤレス カウントユニット	LANインターフェース	RS-485インターフェース	生産管理ソフト[f21]
実績カウント入力用(ケーブル5m付)	作業ベースが一目で把握できます	作業ベースの把握がさらに 分かりやすくなります	角度調整可能	到達距離15m以内 実績カウントを無線で入力	既設のLANを利用し、簡単& ローコストでシステム化	RS-232CをRS-485に変換し、 マルチドロップ方式で最大31 台まで一括管理が可能 Max1.2kmの通信距離	データ収集・分析・問題解決 詳細はPRM-Fシリーズのカタ ログをご覧ください