

学校設備関連特集

SCHOOL TIMER

スクールタイマー

試験の時間管理や、部活動・体育授業の競技時間計測など



型名:ST-4S

- 電池とAC100Vの2電源方式なので、どこでも利用可能
- 背面の強力磁石で黒板にも貼り付けOK
- 見やすい高輝度LEDで15mの視認性
- カウントUP/カウントDOWN両方の機能を搭載
- 内蔵ブザーで終了時間を案内

WBGT指標表示機

熱中症予防用表示



屋内用 型名: WBGT-IM01



屋外用 型名: WBGT-S01



- 熱中症予防の熱さ指針としてISO規定のWBGTを表示
- 水分補給・休憩の目安を表示
- 冬にはインフルエンザの危険度も表示

気温及び相対湿度から推定WBGTを算出しております。
 ※推定WBGT値となるため誤差が生じますので
 安全の目安としてご利用ください

BSOカウンター



型名: BSO

- ボール、ストライク、アウトを3色でLED表示
- 周囲に現状カウントを表示し部活動の練習試合に
- 形に残る品で贈呈品にお奨め

■ スポーツ関係 ・ 構内インフォメーション表示 ・ 緊急表示関係



大型スコアボード



OSRDシリーズ
用途: インフォメーション・緊急表示



FAD96-8-(RGB)
用途: 緊急表示・火災報知器運動

仕様


型名	ST-4S	WBGT-IM01	WBGT-S01	BSO
表示文字寸法 (mm)	H38 × W21	H30 × W20	全表示面: H160 × W320 (数字部: H90×W60)	点灯部: 40Φ
表示色	赤	上段・中段: 赤色、下段 (赤色、緑色、橙色)	3色 (赤色、緑色、橙色)	黄、緑、赤
表示単位/表示範囲	XX分XX秒/0秒~99分59秒	気温: -XX℃、湿度: XX% WBGT: XX℃ (小数点は切り捨て)	気温: -XX.X℃ 湿度: XX.X% WBGT: XX.X℃ 小数点第2位以下切り捨て	B: 3点灯 S: 2点灯 O: 2点灯
外形寸法 (mm) 突起部を含まず	H75 × W180 × D42	H205 × W260 × D100	H240 × W450 × D120	H300 × W400 × D120
可視距離(屋内)	約15m	約7m	約60m	約20m
重量	約500g	約3kg	約8kg	約5kg (操作BOX含める)
消費電力	最大約3VA	最大約25VA	最大約45VA	最大約7VA
出力	内部ブザー	リレー出力 (a接点) 1点	オープンコレクタ出力1点 最大規格: DC200V 50mA	-
電源電圧	9Vアルカリ乾電池 又は AC100V ±10%	AC100V ±10%	AC100V ±10%	単三アルカリ乾電池(1.5V) 8本 又は AC100V ±10%
使用温度・湿度	0~45℃ 45~85%RH (結露なきこと)	0~60℃(ただしACアダプタは 40℃まで) 25~85%RH (結露なきこと)	-10~50℃ 35~85%RH (結露なきこと)	-10~50℃ 20~90%RH (結露なきこと)
付属品	ACアダプタ	ハンドル、自立スタンド ACアダプタ	ハンドル	-
設置環境	屋内	屋内	屋外	屋外
型式	ST-4S	WBGT-IM01	WBGT-S01	BSO

●改良のためお断りなく仕様を変更する場合がございます。 ●製品はイメージと異なる場合がございます。

《お問い合わせ先》

《製造元》

きのうを見守る、明日につなぐ

 日本セック株式会社

本社・工場 〒939-0351 富山県射水市戸破8-10
TEL 0766(57)0230 FAX 0766(57)0233
東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住3-5 第2小寺ビル3F
TEL 03(3879)6921 FAX 03(3879)6922
大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8 篠原東天満ビル8F
TEL 06(4792)8955 FAX 06(4792)8977
名古屋営業所 〒453-0015 名古屋市中村区椿町21-2第2太閤ビル6F
TEL 052(462)9650 FAX052(462)9651

ホームページ: <http://www.npsec.com>

400-670A