

ナンバータイピングLEDディスプレイ NTDシリーズ

片面表示 / 小型・中型・大型 / 4桁・6桁・8桁

伝えたいところに伝えたいときに作業指示などの数字を表示します

- 付属の赤外線リモコンで端末番号と数字を打ち込むだけで端末の表示器に数字を表示します
- 打ち込み用の制御表示盤1台に対し、端末表示器を最大31台まで接続、制御できます
- タイトル文字を6文字まで無償サービスにてご指定いただけます（7文字以上はオプションです）

■ システム構成

* 紙面の都合上
各製品やユニット
などの縮尺は実物
とは異なります

制御表示器



制御表示器
タイトル文字なし
型名(型式) : NTD-IF-1



赤外線リモコン付属
(有効距離約8m)



制御表示器
タイトル文字あり
型名(型式) : NTD-IF-2

タイトル文字
オプション
対応可能

端末表示器



端末表示器タイトル文字あり
写真の型名 : NTD(6E-2)
型式 : DT-H7R(6E-2)SR2



端末表示器タイトル文字あり
写真の型名 : NTD(4M-2)
型式 : DT-H7R(4M-2)SR2




端末表示器タイトル文字あり
写真の型名 : NTD(4L-2)
型式 : DT-H7R(4L-2)SR2

■ 特長

作業内容を数字に割り振り、LED表示器で数字表示、別建屋への情報共有を図ります。別建屋に合わせた作業内容や準備タイミングのご参考としていただき、情報共有時間を削減、生産性向上につなげられます。


■ 表示文字サイズと桁数※ 端末表示器は各サイズと桁数の組み合わせが可能です

Eサイズ




表示文字サイズ 約55mm
視認距離 $\leftarrow \dots \rightarrow$ 約20m

Mサイズ



表示文字サイズ 約100mm
視認距離 $\leftarrow \dots \rightarrow$ 約40m

Lサイズ



表示文字サイズ 約160mm
視認距離 $\leftarrow \dots \rightarrow$ 約60m

4 桁



6 桁



8 桁



※制御表示器はEサイズ×8桁限定です

■ 用途事例

遠隔で作業状況を共有可能です



A棟 急な作業内容の変更を数字で共有



C棟 前工程の状況から作業内容の変更、準備

■ NTDシリーズ対応機器仕様

機種別仕様		制御表示器				端末表示器・小型			端末表示器・中型			端末表示器・大型			
表示文字寸法(mm)		H55×W35 / 視認距離 $\leftarrow \dots \rightarrow$ 約20m				H100×W52 / 視認距離 $\leftarrow \dots \rightarrow$ 約40m			H160×W80 / 視認距離 $\leftarrow \dots \rightarrow$ 約60m						
表示桁数		8		4		6		8		4		6		8	
タイトル文字	型名☆	NTD-IF-1	NTD(4E-1)	NTD(6E-1)	NTD(8E-1)	NTD(4M-1)	NTD(6M-1)	NTD(8M-1)	NTD(4L-1)	NTD(6L-1)	NTD(8L-1)				
	型式	NTD-IF-1	DT-H7R (4E-1)SR2	DT-H7R (6E-1)SR2	DT-H7R (8E-1)SR2	DT-H7R (4M-1)SR2	DT-H7R (6M-1)SR2	DT-H7R (8M-1)SR2	DT-H7R (4L-1)SR2	DT-H7R (6L-1)SR2	DT-H7R (8L-1)SR2				
	外形寸法 (mm)	W 450 H 200 D 120	W 350 H 200 D 120	W 400 H 200 D 120	W 450 H 200 D 120	W 450 H 250 D 120	W 600 H 250 D 120	W 750 H 250 D 120	W 600 H 300 D 120	W 850 H 300 D 120	W 1100 H 300 D 120				
	重量	約5kg	約4kg	約4kg	約5kg	約5kg	約6kg	約7kg	約7kg	約10kg	約13kg				
	最大消費電力	30VA	15VA	20VA	25VA	15VA	20VA	25VA	25VA	35VA	45VA				
型名☆	NTD-IF-2	NTD(4E-2)	NTD(6E-2)	NTD(8E-2)	NTD(4M-2)	NTD(6M-2)	NTD(8M-2)	NTD(4L-2)	NTD(6L-2)	NTD(8L-2)					
型式	NTD-IF-2	DT-H7R (4E-2)SR2	DT-H7R (6E-2)SR2	DT-H7R (8E-2)SR2	DT-H7R (4M-2)SR2	DT-H7R (6M-2)SR2	DT-H7R (8M-2)SR2	DT-H7R (4L-2)SR2	DT-H7R (6L-2)SR2	DT-H7R (8L-2)SR2					
外形寸法 (mm)	W 450 H 200 D 120	W 350 H 200 D 120	W 400 H 200 D 120	W 450 H 200 D 120	W 450 H 250 D 120	W 600 H 250 D 120	W 750 H 250 D 120	W 600 H 350 D 120	W 850 H 350 D 120	W 1000 H 350 D 120					
重量	約5kg	約4kg	約4kg	約5kg	約5kg	約6kg	約7kg	約9kg	約12kg	約15kg					

全機種共通仕様	
表示色	赤色
電源電圧	AC85~240V(50 / 60Hz)
材質・仕上げ	アルミフレーム・アルマイト処理 (非防水型構造)
データバックアップ	8時間 (制御表示器は送信先表示器の登録桁数を不揮発性メモリに保存)
設置環境	屋内
通信インターフェース	RS-485
使用温度 / 湿度	0 ~ 40℃ / 25 ~ 85% RH (結露なきこと)

☆型名でオーダーいただけますが、取扱説明書や図面は型式となります

・改良のためお断りなく仕様を変更する場合がございます。製品はイメージと異なる場合がございます。⚠️ 設置やご使用にあたりましては取扱説明書をよくお読みください

【お問い合わせ】

【製造メーカー】



きのうを見守る、明日につなぐ

日本セック株式会社

本社・工場 〒939-0351 富山県射水市戸破 8-10
TEL.0766-57-0230 FAX.0766-57-0233

東京営業所 〒120-0034 東京都足立区千住3丁目5第2小寺ビル3F
TEL.03-3879-6921 FAX.03-3879-6922

大阪営業所 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目6-8 篠原東天満ビル8F
TEL.06-4792-8955 FAX.06-4792-8977

名古屋営業所 〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第2太閤ビル6F
TEL.052-462-9650 FAX.052-462-9651

ホームページ <http://www.npsec.com/>

400-707A